

# SPC PRO



## SPC PRO

SUELO VINÍLICO  
NUCLEO RMC

1520 x 230 x 5,5 mm



IMPORTANTE: Verifique siempre  
que se trata de la última versión  
de este documento en  
[www.spcpro.es](http://www.spcpro.es)



# SPC PRO

## RIGID VINIL FLOOR



**Certificado EDP:**  
Garantía de eficiencia en la edificación.  
Cumplimos con los estándares y normativas para  
un uso responsable de recursos energéticos y  
sostenibilidad

**ECOSOLIDPUR**  
Con el barniz ECOPUR, tus suelos  
serán indestructibles. Agrega  
durabilidad y un mantenimiento  
súper sencillo, ¡nada podrá arruinar  
tu pista de baile en casa!



Nuestros suelos disponen de  
una gran capacidad para  
acabar con caídas, resbalones y  
accidentes en zonas más  
peligrosas.



**RMC**  
el núcleo del pavimento está  
compuesto por la tecnología RMC  
(Rigid Mineral Core), que ofrece una  
estabilidad dimensional óptima.



**¿Ruidos? ¡No existen!**  
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de  
una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás  
darlo todo con tu música favorita sin preocuparte  
por molestar a tus vecinos.



**¡Instalación rápida y sin complicaciones!** Nuestro  
sistema de click patentado L2C hace que la instalación  
de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y  
esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir  
y cerrar de ojos.

### Gran formato

Disponemos de los formatos más demandados  
del mercado. Disponemos también de un formato  
espiga.

### Espesores

Nuestros suelos cuentan con la tecnología RMC, que otorga  
una rigidez y durabilidad muy superior al resto de suelos  
del mercado.



**SPC PRO**  
1520 x 230 mm

# CALIDAD & DISEÑO

*“Es resistente al agua, fácil de limpiar y no  
requiere mantenimiento especial. ¡Además, la  
instalación es rápida y sin complicaciones!”*



**SUELOS RADIANTES**  
Nuestros suelos funcionan perfectamente con  
las calefacciones radiantes.



**ANTIALERGICO/ANTIBACTERIANO**  
Crea un ambiente saludable con nuestro  
suelo. Protege tu hogar de alergias y  
bacterias.



**ANTIDESLIZANTE**  
está diseñado con una superficie especial que  
te brinda un agarre sólido y resistente,  
evitando resbalones y caídas.



**100% RECICLABLE**  
Disfruta de un suelo vinílico que cuida del  
planeta. Nuestro suelo 100% reciclable  
combina estilo y sostenibilidad.



**FÁCIL MANTENIMIENTO**  
Los suelos vinílicos SPC PRO, gracias a la  
tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de  
limpiar incluso



**RESISTENTE**  
Resistente al desgaste y de larga duración.  
Disfruta de un suelo que soporta cualquier  
desafío sin perder su belleza.



**Suelo silencioso**  
Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo  
silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente  
tranquilo en tu hogar.



**INSTALACIÓN RÁPIDA**  
Instala tu suelo rápidamente con nuestro  
sistema click. Olvidate de complicaciones y  
disfruta de un proceso sencillo y eficiente.





SPC **PRO** 



### Roble Roma 1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo:	RMC
Unión:	L2C
Calefacción radiante::	Adecuado
Insonorización:	Ecosound
Acabado:	Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm
Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Peso caja: 18,4 kg
Palé: 117,60 m²
Peso palé: 1104,8 kg





SPC **PRO** 



### Roble Firenze 1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm  
Uds/Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Peso caja: 18,4 kg  
Palé: 117,60 m<sup>2</sup>  
Peso palé: 1104,8 kg





SPC **PRO** 



### Roble Napoli

1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm  
Uds/Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Peso caja: 18,4 kg  
Palé: 117,60 m<sup>2</sup>  
Peso palé: 1104,8 kg





SPC **PRO** 



## Roble Torino

1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo:	RMC
Unión:	L2C
Calefacción radiante::	Adecuado
Insonorización:	Ecosound
Acabado:	Ecosolid Pur

Capa de uso:	0,5mm
Uds/Caja:	6 Uds.
Caja:	2,10 m²
Peso caja:	18,4 kg
Palé:	117,60 m²
Peso palé:	1104,8 kg





SPC **PRO** 



## Gris Milano

1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm  
Uds/Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Peso caja: 18,4 kg  
Palé: 117,60 m<sup>2</sup>  
Peso palé: 1104,8 kg





SPC **PRO** 



### Beige Venezia 1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm  
Uds/Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Peso caja: 18,4 kg  
Palé: 117,60 m<sup>2</sup>  
Peso palé: 1104,8 kg



# SPC PRO

## RIGID VINYL FLOOR

**RMC**  
El núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.

**¿Ruidos? ¡No existen!**  
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darlo todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.


**ECOSOLIDPUR**  
Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!



**¡Instalación rápida y sin complicaciones!**  
Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

Características	Requerimientos
Grosor total	5,50 mm
Grosor de la capa de desgaste	0,55 mm
Peso total	18,4 Kg/Caja
Clasificación de uso	Clase 23/Clase 33
Tamaño tablón	Click: 230,0 x 1520,0 mm
Embalaje por caja:Tablones	Click: 230,0 x 1520,0 mm, 2,10 m² 6 pcs.
Tratamiento superficie (UV)	Sí
Bordes biselados	Sí, microbiselado
Estabilidad dimensional	≤0,15%
Protección contra el fuego	BFL-S1
Resistencia al deslizamiento	Clase 2 (UNE-EN 13893V)
Margen residual	≤ 0,05mm
Pata mobiliario	No daña
Rueda silla escritorio	Cumple
Resistencia bloqueo	dirección longitudinal: 3.4 kN/m dirección transversal: 3.6 kN/m
Reducción sonido por impacto: con 1mm IXPE bajo capa	19 dB
Resistencia a la luz	6 - 7
Resistencia a manchas	Grupos 1 - 3; grado 5
Resistencia a la abrasión	≥4000 ciclos
Resistencia térmica	0,05 m2 K/W
Propensión electricidad estática	≤ 2kW
Formaldehído	E1 ( Libre de formaldehído)
IIC Test de sonido con 1mm IXPE bajo capa	IIC 55
Pentachlorophenol (PCP)	Libre de PCP
Sistema de climatización	Max. 27°C

Logística SPC PRO ELEGANZA	
Kg/m²	8,77 Kg/m²
Kg/caja	18,4 Kg
Lamas/Caja	6 uds.
m²/caja	2,1 m²
Cajas/palé	60 uds.
m²/palé	117,60 m²
Medidas palé	1570 x 990 x 600 mm
Peso palé	1104,8 Kg



\* Tolerancia +/- 5 %

# SPC PRO

### Aviso Legal:

Todos los textos, imágenes, diseños y otros contenidos de esta publicación física están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Todos los derechos están reservados y no se permite su reproducción, modificación o distribución sin la autorización previa y por escrito del propietario de los derechos de autor.

Cualquier uso no autorizado de los contenidos de esta publicación constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual y puede dar lugar a acciones legales.

Todos los productos, marcas y nombres comerciales mencionados en esta publicación son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan solo con fines ilustrativos. Su uso en esta publicación no implica ninguna afiliación o patrocinio de dichos productos o marcas.

Al adquirir esta publicación, usted acepta respetar los derechos de autor y propiedad intelectual que se aplican a su contenido.

Cualquier infracción a estos derechos será perseguida en la medida de lo permitido por la ley.

### Diferencias de color entre las imágenes y el producto final.

En nuestro dossier, mostramos imágenes de nuestros productos con la mayor precisión posible para reflejar su apariencia real. Sin embargo, tenga en cuenta que la calidad de compresion, el tipo de dispositivo de visualización y otros factores pueden afectar la percepción de los colores y estos pueden variar ligeramente en comparación con el producto final.

Además, tenga en cuenta que el color del producto final también puede verse afectado por factores como la iluminación del entorno en el que se encuentra el producto, la resolución del dispositivo de visualización, entre otros.

Por lo tanto, si bien nos esforzamos por presentar imágenes precisas de nuestros productos, no podemos garantizar que la apariencia final del producto sea exactamente igual a la que se muestra en el documento.

Por favor, tenga esto en cuenta antes de realizar una compra y no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna pregunta o inquietud.

Gracias por su comprensión.

SPC PRO



**VERSIÓN DIGITAL:**  
Es una iniciativa de SPC PRO por digitalizar toda la documentación de nuestros productos y reducir el consumo de papel.